

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Орган по сертификации продукции и услуг «БелСертификат»
Республиканского унитарного предприятия
«Белорусский институт строительного проектирования»
Управления делами Президента Республики Беларусь
Республика Беларусь, 220088,
г. Минск, ул. Смоленская, д. 15

БГЦА	BY/112 085.01
BSCA	ГОСТ ISO/IEC 17065



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Реестре **BY/112 02.01. TP013 085.01 00490**

Дата регистрации 17 сентября 2021 г.

Действителен по 22 мая 2024 г.

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ИЛМАКС», место нахождения: Республика Беларусь, 223050, Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Хуторская, д. 1/3, каб. 402; адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, 222160, Минская обл., г. Жодино, ул. Кузнечная, 30А.

Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 100070995.

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «ИЛМАКС», место нахождения: Республика Беларусь, 223050, Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Хуторская, д. 1/3, каб. 402; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Беларусь, 222160, Минская обл., г. Жодино, ул. Кузнечная, 30А.

Продукция Растворные смеси сухие штукатурные согласно Приложению 1 (см. бланк серии БТЗ 5741071), выпускаемые по СТБ 1307-2012 «Смеси растворные и растворы строительные. Технические условия».

Серийное производство.

Код ОКП РБ 23.64.10

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3824 50 900 0

соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность»; СТБ 1307-2012 пункты 5.3.2, 5.3.5, 5.3.6, 5.4.8.

Сертификат соответствия выдан на основании:

сертификат соответствия системы менеджмента качества № ВУ/112 05.01. 116 07786 от 12.11.2018, выданный Органом по сертификации систем менеджмента «РР-БелЦентрСерт», ООО «Русский Регистр-ЮгоЗапад», аттестат аккредитации № ВУ/112 116.01; протоколы испытаний № 1230 от 13.05.2019, № 1122 от 04.05.2018, №№ 684, 685 от 21.03.2018, № 1905 от 12.07.2017, № 2642 от 22.07.2016, № 694 от 10.03.2016, № 1701 от 02.07.2015 НИИЛ БиСМ БНТУ, аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0024; протоколы испытаний №№ 04/05-16, 05/05-16 от 19.02.2016 ИЛ ООО «ИЛМАКС», аттестат аккредитации № ВУ/112 02.2.0.2680; протокол испытаний № 121/3 от 28.06.2021 Испытательного центра управления сертификации и испытаний Государственного предприятия «Институт «Белстройпроект», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0338; протокол испытаний № 237/21 от 11.08.2021 Испытательной лаборатории ООО «ЮЛТА-комплекс», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.1744.

Дополнительная информация Изменения внесены 17.09.2021 в связи с расширением номенклатуры продукции. Основание – решение Совета по сертификации от 13.09.2021. Выдан взамен сертификата соответствия ВУ/112 02.01. 085 07557 от 22.05.2019. Срок хранения сертификата соответствия у заявителя – пять лет после истечения срока его действия.

Начальник отдела сертификации № 4
центра подтверждения соответствия

О.Н.Грек

Эксперт-аудитор

Н.А.Кацко

№ 0242189

Приложение 1
к сертификату соответствия
№ ВУ/112 02.01. ТР013 085.01 00490
от 17.09.2021
(бланк 0242189)
Листов 1 Лист 1

Растворные смеси сухие штукатурные

№ п/п	Полное наименование продукции	Сокращенное наименование продукции
1	2	3
1	Растворная смесь сухая, штукатурная, для выполнения наружных и внутренних работ, с толщиной наносимого покрытия более 5 мм, на цементном вяжущем, марки по прочности М75, марки по морозостойкости F75, марки по подвижности Пк2, группы по сохраняемости подвижности St-3:	РСС, штукатурная НВ (более 5 мм), цементная, М75, F75, Пк2, St-3 «ilmax 6800» СТБ 1307-2012
2	Растворная смесь сухая, штукатурная, для выполнения наружных и внутренних работ, с толщиной наносимого покрытия более 5 мм, на цементном вяжущем, марки по прочности М75, марки по морозостойкости F75, марки по подвижности Пк2, группы по сохраняемости подвижности St-1:	РСС, штукатурная НВ (более 5 мм), цементная, М75, F75, Пк2, St-1 «ilmax 6800 зима» СТБ 1307-2012
3	Растворная смесь сухая, штукатурная, для выполнения наружных и внутренних работ, с толщиной наносимого покрытия более 5 мм, на цементном вяжущем, марки по прочности М100, марки по морозостойкости F100, марки по подвижности Пк2, группы по сохраняемости подвижности St-3:	РСС, штукатурная НВ (более 5 мм), цементная, М100, F100, Пк2, St-3 «ilmax М100 F100» СТБ 1307-2012
4	Растворная смесь сухая, штукатурная, для выполнения наружных и внутренних работ, с толщиной наносимого покрытия более 5 мм, на цементном вяжущем, марки по прочности М100, марки по морозостойкости F100, марки по подвижности Пк2, группы по сохраняемости подвижности St-3:	РСС, штукатурная НВ (более 5 мм), цементная, М100, F100, Пк2, St-3 «ilmax М100 F100 зима» СТБ 1307-2012
5	Растворная смесь сухая, штукатурная, для выполнения наружных и внутренних работ, с толщиной наносимого покрытия более 5 мм, на цементном вяжущем, марки по прочности М150, марки по морозостойкости F100, марки по подвижности Пк2, группы по сохраняемости подвижности St-4:	РСС, штукатурная, НВ (более 5 мм), цементная, М150, F100, Пк2, St-4 «ilmax 6820» СТБ 1307-2012
6	Растворная смесь сухая, штукатурная, для выполнения наружных и внутренних работ, с толщиной наносимого покрытия более 5 мм, на цементном вяжущем, марки по прочности М200, марки по морозостойкости F100, марки по подвижности Пк2, группы по сохраняемости подвижности St-1:	РСС, штукатурная НВ (более 5 мм), цементная, М200, F100, Пк2, St-1 «ilmax industry штукатурка ремонтная М200» СТБ 1307-2012
7	Растворная смесь сухая, штукатурная, для выполнения наружных и внутренних работ, с толщиной наносимого покрытия более 5 мм, на цементном вяжущем, марки по прочности М350, марки по морозостойкости F200, марки по подвижности Пк2, группы по сохраняемости подвижности St-1:	РСС, штукатурная НВ (более 5 мм), цементная, М350, F200, Пк2, St-1 «ilmax industry штукатурка ремонтная М350» СТБ 1307-2012
8	Растворная смесь сухая, штукатурная, для выполнения наружных и внутренних работ, с толщиной наносимого покрытия более 5 мм, на цементном вяжущем, со средней плотностью D1100 кг/м ³ , марки по прочности М50, марки по морозостойкости F50, марки по подвижности Пк2, группы по сохраняемости подвижности St-4:	РСС, штукатурная НВ (более 5 мм), цементная, D1100, М50, F50, Пк2, St-4 «ilmax рагомах штукатурка легкая» СТБ 1307-2012
9	Растворная смесь сухая, штукатурная, для выполнения наружных и внутренних работ, с толщиной наносимого покрытия более 5 мм, на цементном вяжущем, марки по прочности М50, марки по морозостойкости F50, марки по подвижности Пк2, группы по сохраняемости подвижности St-3:	РСС, штукатурная НВ (более 5 мм), цементная, М50, F50, Пк2, St-3 «Экабуд Штукатурка» СТБ 1307-2012

КОПИЯ

1	2	3
10	Растворная смесь сухая штукатурная, для выполнения наружных и внутренних работ, с толщиной наносимого покрытия более 5 мм, на смешанных вяжущих, со средней плотностью D500 кг/м ³ , марки по прочности M25, марки по морозостойкости F50, марки по подвижности Пк3, группы по сохраняемости подвижности St-4:	РСС, штукатурная НВ (более 5 мм), цементно-известковая, D500, M25, F50, Пк3, St-4 «ilmax thermo теплая стена 3D» СТБ 1307-2012
11	Растворная смесь сухая, штукатурная, для выполнения наружных и внутренних работ, с толщиной наносимого покрытия более 5 мм, на известковом вяжущем, марки по прочности M50, марки по морозостойкости F75, марки по подвижности Пк2, группы по сохраняемости подвижности St-4:	РСС, штукатурная НВ (более 5 мм), известковая, M50, F75, Пк2, St-4 «ilmax restore Штукатурка реставрационная» СТБ 1307-2012
12	Растворная смесь сухая, штукатурная, для выполнения внутренних работ, с толщиной наносимого покрытия более 5 мм, на смешанных вяжущих, марки по прочности M25, марки по подвижности Пк2, группы по сохраняемости подвижности St-3:	РСС, штукатурная В (более 5 мм), известково-цементная, M25, Пк2, St-3 «ilmax 6850» СТБ 1307-2012
13	Растворная смесь сухая, штукатурная, для выполнения внутренних работ, с толщиной наносимого покрытия более 5 мм, на гипсовом вяжущем, марки по прочности M25, марки по подвижности Пк2, группы по сохраняемости подвижности St-3:	Растворная смесь сухая, штукатурная В (более 5 мм), гипсовая, M25, Пк2, St-3 «ilmax 6825» СТБ 1307-2012

Начальник отдела сертификации № 4
центра подтверждения соответствия

Эксперт-аудитор, начальник отдела
технических свидетельств
центра подтверждения соответствия



О.Н.Грек

Н.А.Кацко