ONDUTISS by Onduline
строительные мембраны, плёнки и ленты

Мембраны
ONDUTISS SMART AM

Функции супердиффузионной мембраны:
• защищает утеплитель и элементы кровли от протечек, холодного воздуха и конденсата,
• выпускает пар из утеплителя,
• снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
• продлевает срок службы всей конструкции.

Области применения супердиффузионной мембраны:
• утеплённые крыши и мансарды,
• стены с наружным утеплением (вентилируемые фасады), каркасные стены,
• утеплённые чердачные / цокольные перекрытия.

Видеоинструкции на YouTube-канале ondutiss.pro:
• по монтажу супердиффузионной мембраны и пароизоляции на утеплённой кровле с одним вентзазором

Технические характеристики	Намотка 30 м²	Намотка 70 м²
Цена за рулон*	62 - 70 Br	137 - 157 Br
Цена за метр квадратный*	2 - 3 Br	1 - 3 Br
Поверхностная плотность, г/м², ГОСТ 2678	100 ± 5%	100 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм	не менее 150 / 80	не менее 150 / 80
Паропроницаемость, г/(м²*24 ч), ГОСТ 25898 -2020	не менее 750	не менее 750
Водоупорность, мм вод.ст., ГОСТ Р 51553-1999	≥ 4500	≥ 4500
Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928, метод А	W1	W1
Интегрированная клеящая лента	Да	Да
Стойкость к УФ-старению, дней, ГОСТ 32317-2012	30	30
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +80	от -40 до +80
Печать на полотне	Да	Да
Площадь, м², ГОСТ 2678	30	70
Ширина, м, ГОСТ 2678	1.5	1.5
Длина, м	20	46.67

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен

Срок службы 30 лет | Клеящая лента | Контроль качества | Первичное сырьё | Удобный монтаж | УФ-защита 30 дней | Защита от бактерий | Эко-безопасность | Температура применения -40° - +80°