СОНОПЛАТ СТАНДАРТ

ТУ 5767-001-21056832-2013 ТНВЭД 4823908597



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Соноплат - это тонкие звукоизоляционные панели из древесно-волокнистого прессованного листа с гофрированной структурой, наполненные мелкодисперсным кварцевым наполнителем.

COCTAB

- многослойный целлюлозный гофрированный каркас;
- мелкодисперсный кварцевый наполнитель.

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Модификации	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Площадь, м²	Вес, кг
Соноплат Стандарт	1 200	600	12	0,72	13
Соноплат Стандарт Плюс	1 200	800	12	0,96	17

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Соноплат Стандарт	Соноплат Стандарт Плюс	
Индекс изоляции воздушного шума, Rw, дБ	36	36	
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м °С	0,17	0,17	
Поверхностная плотность, кг/м²	18,8	18,8	
Статичная нагрузка, т/м²	<65	<65	

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяются в качестве прослойки в конструкциях тонких звукоизолирующих систем стен и потолков для повышения их эффективности в помещениях всех типов.

СЕРТИФИКАТЫ

- 1. Санитарно-эпидемиологический сертификат, рекомендован к применению в любых жилых и нежилых помещениях.
- 2. Сертификат на соответствие требованиям пожарной безопасности. Группа горючести Г4.
- 3. Сертификат ВИБРОАКУСТИКА НИИСФ РААСН, по результатам, каркасные перегородки с применением звукоизоляционных панелей Соноплат рекомендованы для применения в зданиях любого назначения.

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Вид упаковки	Количество панелей на поддоне, шт	Размер упаковки с поддоном, (ДхШхВ), мм	Вес упаковки, кг	Объем упаковки, м ³	Норма загрузки в еврофуру 82 м³ панелей, шт	Норма загрузки в еврофуру 82 м³ поддонов, шт
Соноплат Стандарт	поддон	50	1200x600x750	650	0,54	1600	32
Соноплат Стандарт Плюс	поддон	50	1200x800x750	850	0,72	1100	22

Загрузка в еврофуру автопогрузчиком задняя или боковая.

