ONDUTISS by Onduline
строительные мембраны, плёнки и ленты

Ветрозащита ONDUTISS PRO A

Функции ветрозащитной плёнки:
• защищает утеплитель от загрязнения и выдувания волокон,
• выпускает пар из утеплителя,
• защищает внутренние помещения от частиц утеплителя,
• снижает теплопотери.

Области применения ветрозащитной плёнки:
• стены с наружным утеплением (вентилируемые фасады), каркасные стены,
• чердачные / цокольные перекрытия,
• межкомнатные стены/перекрытия с теплошумоизоляцией.

Видеоинструкции на YouTube-канале ondutiss.pro
• по монтажу ветрозащитной плёнки на утеплённой стене
• по монтажу ветрозащиты на внутренней стене с шумоизоляцией

Технические характеристики	Намотка 75 м²
Цена за рулон*	126 - 139 Br
Цена за метр квадратный*	1 - 2 Br
Поверхностная плотность, г/м², ГОСТ 2678	100 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм	не менее 165 / 110
Паропроницаемость, г/(м²*24 ч), ГОСТ 25898 -2020	не менее 1 000
Водоупорность, мм вод.ст., ГОСТ Р 51553-1999	≥ 200
Интегрированная клеящая лента	Нет
Стойкость к УФ-старению, дней, ГОСТ 32317-2012	90
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +80
Печать на полотне	Да
Площадь, м², ГОСТ 2678	75
Ширина, м, ГОСТ 2678	1.5
Длина, м	50

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен

Срок службы 50 лет | Контроль качества | Первичное сырьё | Удобный монтаж | УФ-защита 90 дней | Защита от бактерий | Эко-безопасность | Температура применения -40° - +80°