



Техническая информация

Средство для снятия обоев «GOLDBASTIK BL 39». Готовый состав



1 л

ПРЕИМУЩЕСТВА

- с добавкой против плесени и грибка;
- удаляет до 10 слоев;
- нейтрализует затхлость;
- для снятия любых типов обоев;
- после использования не требует смывания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма выпуска	готовый состав / концентрат 1:19
Состав	вода, НПВБ < 5%, биоцид, функциональные добавки.
Консистенция	низковязкая жидкость
Цвет покрытия	бесцветный
Плотность	готовый состав - ок. 1,0 г/см ³ , концентрат - ок. 1,0 г/см ³
Готовность к эксплуатации	после очистки поверхности
Способ нанесения	валик, кисть, распыление
Расход рабочего раствора	100-300 г/м ² в зависимости от

типа и количества слоев обоев

Количество слоев	1 слой с сушкой 3-10 мин., при необходимости повторить
Условия применения	температура воздуха, средства и основания не ниже +5 °С
Применение	внутри помещений
Морозостойкость	нет
Пожароопасность	нет
Условия хранения	от +5 до +25 °С
Гарантийный срок хранения	2 года, в заводской невскрытой упаковке

Отдел продаж (внутренний рынок)



+375 29 395-55-30
+375 29 395-50-11
+375 17 377-55-30

natalia@goldbastik.com

Отдел продаж (экспорт)



+7 977 395-40-85
+375 29 395-55-49
+375 17 377-55-30

oleg@goldbastik.com

Отдел по техническому сопровождению



+375 29 395-50-88

info@goldbastik.com



СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

НАЗНАЧЕНИЕ

Готовое средство для снятия обоев предназначено для снятия любых типов обоев. Проникает на глубину до 10 слоев, эффективно растворяет клей, делает старое покрытие мягким и податливым. Обеззараживает стены и предотвращает дальнейшее поражение стен и новых обоев грибами и плесенью. Нейтрализует запах затхлости. Не содержит агрессивные растворители, после использования не требует смывания.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Перед нанесением состава на виниловые, моющиеся и многослойные обои поверхность обработать металлической щеткой или грубой наждачной бумагой для улучшения проникновения состава.
2. Насадку распылителя повернуть в положение Spray. Распылить средство обильно и равномерно по всей обрабатываемой поверхности. Дать впитаться в зависимости от типа обоев от 3-х до 10-ти минут. Снять обои, используя шпатель или скребок. При необходимости повторить процедуру.

ХРАНИЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить и транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в плотно закрытой упаковке в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от +5°C до +25°C.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Применять только по назначению. При работе использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки. При попадании средства на кожу или в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. При попадании внутрь немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку. Беречь от детей!

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLDBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адресу www.goldbastik.com.



ООО Голдбастик
220141, г. Минск, ул. Стариновская, 2-173, каб. 3
тел./факс +375 17 377-55-30, моб. +375 29 395-55-30
www.goldbastik.com | info@goldbastik.com

Материалы высшей пробы