

Ветрозащита ONDUTISS SMART A

Функции ветрозащитной плёнки:

- защищает утеплитель от загрязнения и выдувания волокон,
- выпускает пар из утеплителя,
- защищает внутренние помещения от частиц утеплителя,
- снижает теплопотери.

Области применения ветрозащитной плёнки:

- стены с наружным утеплением (вентилируемые фасады),
- каркасные стены,
- чердачные / цокольные перекрытия,
- межкомнатные стены/перекрытия с теплошумоизоляцией.

Видеоинструкции на YouTube-канале [ondutiss.pro](https://www.youtube.com/channel/UCWUdR3m11Gv0DfzD8811D1w)

- по монтажу ветрозащиты на внутренней стене с шумоизоляцией



Технические характеристики	Намотка 30 м ²	Намотка 70 м ²
Цена за рулон*	40 - 46 Br	88 - 100 Br
Цена за метр квадратный*	1 - 2 Br	1 - 2 Br
Поверхностная плотность, г/м ² , ГОСТ 2678	80 ± 5%	80 ± 5%
Разрывная нагрузка полосы, вдоль/поперёк, Н/50мм	не менее 140 / 90	не менее 140 / 90
Паропроницаемость, г/(м ² *24 ч), ГОСТ 25898 -2020	не менее 1 000	не менее 1 000
Водоупорность, мм вод.ст., ГОСТ Р 51553-1999	≥ 200	≥ 200
Интегрированная клеящая лента	Да	Да
Стойкость к УФ-старению, дней, ГОСТ 32317-2012	30	30
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +80	от -40 до +80
Печать на полотне	Да	Да
Площадь, м ² , ГОСТ 2678	30	70
Ширина, м, ГОСТ 2678	1.5	1.5
Длина, м	20	46.67

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Срок службы
30 лет



Клеящая
лента



Контроль
качества



Первичное
сырьё



Удобный
монтаж



УФ-защита 30
дней



Защита от
бактерий



Эко-
безопасность



Температура
применения
-40° - +80°