

Удалитель ржавчины, чистящее средство «GOLDBASTIK BL 45». Готовый состав



0,5 л

ПРЕИМУЩЕСТВА

- уничтожает ржавчину с любых поверхностей;
- останавливает и предотвращает коррозию металла;
- подготавливает поверхность к окраске;
- подходит для любого типа лакокрасочного покрытия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| | |
|----------------------|--|
| Форма выпуска | готовый состав / концентрат 1:2 |
| Состав | вода, неорганическая кислота, растворитель, КПАВ менее 5%. Не содержит запрещенных в ЕС химических веществ |
| Консистенция | низковязкая жидкость |
| Цвет покрытия | бесцветный |
| Плотность | готовый состав - ок. 1,11 г/см ³ , концентрат - ок. 1,29 г/см ³ |

| | |
|----------------------------------|--|
| Готовность к эксплуатации | после очистки поверхности |
| Способ нанесения | распыление и губка |
| Расход рабочего раствора | 100-150 г/м ² в зависимости от типа поверхности |
| Количество слоев | 1 слой с подсушкой 15-20 мин. до неполного высыхания |
| Условия применения | температура воздуха, средства и основания не ниже +5°С |
| Применение | внутри и снаружи помещений |
| Прогноз срока службы | до 12 лет |
| Морозостойкость | да, допускается транспортное замораживание |

Отдел продаж (внутренний рынок)




+375 29 395-55-30
+375 29 395-50-11
+375 17 377-55-30


natalia@goldbastik.com

Отдел продаж (экспорт)




+7 977 395-40-85
+375 29 395-55-49
+375 17 377-55-30


oleg@goldbastik.com

Отдел по техническому сопровождению



+375 29 395-50-88


info@goldbastik.com



| | |
|----------------------------------|---|
| Пожароопасность | нет |
| Условия хранения | при температуре от +5 до +35 °С |
| Гарантийный срок хранения | 3 года, в заводской невскрытой упаковке |

Допускается замораживание. После размораживания чистящие свойства сохраняются.

НАЗНАЧЕНИЕ

GOLDBASTIK BL 45 — средство для удаления очагов коррозии с поверхности металлов. Останавливает и предотвращает коррозионное разрушение. Может использоваться для подготовки поверхности металлов перед нанесением лакокрасочных покрытий, в том числе порошковых. После обработки на поверхности металла образуется плотная защитная пленка из нерастворимых в воде комплексных соединений, обеспечивающая высокую защиту от коррозии на срок до 12 лет. После обработки металлическая поверхность может покрываться любыми лакокрасочными составами. Средство повышает адгезию краски к оцинкованным и другим металлическим поверхностям.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремонтно-восстановительные работы по металлу, очистка неметаллических материалов от ржавчины (камень, кирпич, бетон, керамическая плитка и т. п.)

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство нанести на поверхность, дать подействовать 15-20 минут. Не допускать высыхания. Остатки раствора смыть водой либо протереть мокрой губкой.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировать и хранить отдельно от пищевых продуктов в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35 °С. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание, агрессивная жидкость! При работе со средством использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки. При попадании на кожу и глаза, смыть водой. Может вызывать раздражение глаз, кожи и желудочно-кишечного тракта. Использовать в помещениях с достаточной вентиляцией. Беречь от детей!

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

1. Соответствует требованиям ТУ.
2. Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на территории Таможенного союза.
3. Не подлежит обязательной сертификации.
4. Качество продукции гарантируется системой управления качеством, сертифицированной по ISO 9001:2015.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLDBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адресу www.goldbastik.com.

